

**Neu** im Angebot:

**wiederkehr**

# Luftentfeuchter OASIS

- ✓ **inkl. Hygrostat, stufenlos einstellbar**  
(schaltet automatisch ein und aus)
- ✓ **sehr robustes Gehäuse**
- ✓ **ideal für kalte Tage**
- ✓ **mit Kontrolllampe/Anzeige**  
«Wasserbehälter voll, bitte Behälter leeren»
- ✓ **konstruiert für Dauerbetrieb**
- ✓ **lange Lebensdauer**



Standard-Gehäuse



Alu-Gehäuse

Technische Daten	X446.125** OD 125TH	X445.165** OD 165 Spezial
Gehäuse	Standard-Gehäuse	Alu-Gehäuse
Spannung	230 Volt / 50 Hz	230 Volt / 50 Hz
Aufnahmeleistung bei 20°C - 60 % r.F.	300 Watt	418 Watt
Raumtemperatur/Einsatz von	5 - 30°C	5 - 30°C
Entfeuchtet Räume bis ca.	5 - 250 m <sup>3</sup>	5 - 500 m <sup>3</sup>
Luftumwälzung ca.	380 m <sup>3</sup> /h	480 m <sup>3</sup> /h
Kälteleistung Kompressor	850 Watt	1233 Watt
Abtausystem	Heissgas/Bypass	Heissgas/Bypass
Kältemittel - (FCKW frei)	R134a	R134a
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe	55 x 38 x 33 cm	55 x 38 x 33 cm
Gewicht	24 kg	26 kg
Wasserbehälter, überlaufgesichert, fasst ca.	8 Liter	8 Liter
Verdampfer (Wasser-Kondensator) aus	Rohr/Alu	Rohr/Alu
Geräuschpegel im Abstand von 5 m und 2 m	45/49 dbA	50/55 dbA
Max. Wasserentzug - Aufnahmeleistung:		
bei 20°C - 80 % r.F.	11,8 l/24h - 336 W	15,4 l/24h - 461 W
bei 15°C - 80 % r.F.	7,0 l/24h - 318 W	11,2 l/24h - 401 W
bei 20°C - 60 % r.F.	8,2 l/24h - 339 W	11,5 l/24h - 418 W
bei 15°C - 60 % r.F.	6,7 l/24h - 309 W	8,9 l/24h - 356 W
bei 10°C - 60 % r.F.	4,2 l/24h - 290 W	6,9 l/24h - 333 W
Preis exkl. Z200.021** vRG Fr. 9.30	<b>Fr. 690.—</b>	<b>Fr. 1'425.—</b>

**0 8 0 0 - 8 5 0 5 4 4**  
**Jetzt bestellen auf den Wiederkehr-Gratis-Fax 0800-850 544**

Ich bestelle  Stück X446.125 «Luftentfeuchter OD 125TH» zum Preis von Fr. 690.— (+ vRG Fr. 9.30)

Ich bestelle  Stück X445.165 «Luftentfeuchter OD 165 Spezial» zum Preis von Fr. 1'425.— (+ vRG Fr. 9.30)

Firma

Name/Vorname

Adresse

Wiederkehr AG Werkzeuge und Gerüste für den Bau Leisibachstrasse 18 6033 Buchrain Tel. 041 445 05 44 Fax 041 445 05 05